APPLICATION

monta band 561F est un adhésif toilé impérmeable pour de multiples applications qui adhère parfaitement aux surfaces glisses et rugueuses comme acier laminé, polyéthylène, verre et bois. Ce ruban est utilisé dans différentes domaines pour réparer, emballer, fixer et botteler. Il se peut découper à la main.

QUALITÉS

- bonne adhérence immédiate
- résistance à la température: après application à température ambiante à court terme d'environ -10°C jusqu'à environ +75°C
- insensible à l'humidité
- déchirable à main
- bonne recyclabilité

Spécifications	Unité	
Support		tissue synthétique
Masse Adhésive		caoutchouc synthétique (hotmelt)
Force de Rupture	N/25mm N/cm	au moins 75 au moins 30
Epaisseur	mm	0,165 ±10 %
Pouvoir Adhésif sur Acier	cN/25 mm N/cm	2000 ±150 8,0 ±0,6
Coleur		argentine
Diamètre Intérieur	mm	76

Veuillez notez que toutes les caractéristiques techniques sont basées sur les données du fabricant. Afin de vérifier l'efficacité des rubans adhésifs pour vos applications, il est recommandé de procéder à des tests.

monta Klebebandwerk GmbH - Gottesackerstr. 17 - D-87509 Immenstadt - Germany
Fon: +49 8323 915-0 - Fax: +49 8323 915-112 - info@monta.de - www.monta.de