

ANWENDUNG

monta pack 561F ist ein vielseitig einsetzbares, wasserfestes "Duct Tape", das sich perfekt mit glatten und rauen Oberflächen wie Edelstahl, Polyethylen, Glas und Holz verbindet. Das Klebeband wird in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt wie Reparieren, Verpacken, Fixieren und Bündeln. Das Produkt lässt sich leicht von Hand einreißen.

EIGENSCHAFTEN

- gute Soforthaftung
- Temperaturbeständigkeit: Nach Verarbeitung bei Raumtemperatur von ca. - 10° C bis kurzfristig ca. +75°
- unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- von Hand einreißbar
- recyclinggerecht

Technische Daten	Einheit	
Trägermaterial		PE-beschichtetes Gewebe
Klebertype		synthetischer Kautschuk (Hotmelt)
Reißkraft	N/25mm N/cm	mind. 75 mind. 30
Dicke	mm	0,165 ±10%
Klebkraft auf Stahl	cN/25mm N/cm	2000 ±150 8,0 ±0,6
Farbe		silber, andere Farben auf Anfrage
Kerndurchmesser	mm	76

Alle Angaben beruhen auf Herstellerdaten. Wir empfehlen daher dem Verwender, die Eignung des Selbstklebebandes für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck, bzw. die Anwendung selbst zu prüfen.